



CODO 45° CPVC 1/2" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC16**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reemplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C

DESCRIPCIÓN

El codo de 45° de CPVC de 1/2" Tubox, es una conexión hidráulica diseñada para realizar desvíos suaves y cambios de dirección a 45 grados en las tuberías. Este accesorio reduce la fricción y la pérdida de presión del agua en comparación con un codo de 90° y está fabricado bajo la norma ASTM D2846.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1/2"(13 mm)
Altura	32 mm
NTP	1/2" – 14 NPT
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm ² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm ² / 100 Psi
Peso	10 g