



## CODO 45° CPVC 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC17**



### USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Remplazo de tubería dañada.

### CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C

### DESCRIPCIÓN

El codo de 45° de CPVC de 3/4" Tubox, es una conexión hidráulica diseñada para realizar desvíos suaves y cambios de dirección a 45 grados en las tuberías. Este accesorio reduce la fricción y la pérdida de presión del agua en comparación con un codo de 90° y está fabricado bajo la norma ASTM D2846.



**Escanea y compra  
éste y todos nuestros  
productos en línea.**

### CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

## ESPECIFICACIONES

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Diámetro       | 3/4"(19 mm)                             |
| Altura         | 50 mm                                   |
| NTP            | 3/4" – 14 NPT                           |
| Presión máxima | 23°C – 28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 Psi |
| Presión máxima | 82°C – 7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 Psi  |
| Peso           | 10 g                                    |