



ADAPTADOR ROSCA MACHO CPVC 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC20**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Remplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El adaptador de rosca macho de CPVC de 3/4" TUBOX es una conexión mixta diseñada para transicionar de una tubería de CPVC lisa a un accesorio o conexión con rosca interior (hembra). Al igual que el resto de la línea, está fabricado bajo la norma ASTM D2846, lo que garantiza un acoplamiento seguro y hermético en redes hidráulicas de agua fría y caliente.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	3/4"(19 mm)
Largo	56.5 mm
NTP	3/4" – 14 NPT
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	10 g