



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA CPVC 1" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC24**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reemplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El adaptador de rosca hembra de CPVC de 1" Tubox, es una conexión mixta que sirve para unir un tramo de tubería lisa de CPVC con cualquier accesorio, llave o terminal que tenga rosca exterior (macho). Está fabricado bajo la norma ASTM D2846, asegurando total compatibilidad y resistencia en sistemas de agua fría y caliente.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1"(25 mm)
Largo	50 mm
NTP	1" – 11.5 NPT
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm ² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm ² / 100 Psi
Peso	30 g