



## REDUCCION BUSHING CPVC 1" X 1/2" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC26**



### USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reemplazo de tubería dañada.

### CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

### DESCRIPCIÓN

El reductor bushing de CPVC de 1" a 1/2" Tubox, es una conexión especializada que se inserta directamente dentro de la campana de otra conexión de 1" (como una tee, codo o cople) para reducir el diámetro del sistema y continuar la instalación con tubería de 1/2 pulgada. Está fabricado bajo la norma ASTM D2846, asegurando una transición hermética y sin pérdidas de presión.



**Escanea y compra  
éste y todos nuestros  
productos en línea.**

### CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

## ESPECIFICACIONES

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Diámetro</b>       | <b>1"(25 mm) x 1/2"(13 mm)</b>                |
| <b>Largo</b>          | <b>25 mm</b>                                  |
| <b>Ancho</b>          | <b>34.6 mm</b>                                |
| <b>Presión máxima</b> | <b>23°C – 28 kgf/cm<sup>2</sup> / 400 Psi</b> |
| <b>Presión máxima</b> | <b>82°C – 7 kgf/cm<sup>2</sup> / 100 Psi</b>  |
| <b>Peso</b>           | <b>20 g</b>                                   |