



REDUCCION BUSHING CPVC 1" X 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC27**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Remplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El reductor bushing de CPVC de 1" a 3/4" Tubox, es una conexión especializada que se inserta directamente dentro de la campana de otra conexión de 1" (como una tee, codo o cople) para reducir el diámetro del sistema y continuar la instalación con tubería de 3/4" pulgada. Está fabricado bajo la norma ASTM D2846, asegurando una transición hermética y sin pérdidas de presión.



Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1"(25 mm) x 3/4"(19 mm)
Largo	28-5 mm
Ancho	34.6 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	10 g