



TAPON DE CPVC 1/2" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC28**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Cancelación de salidas de agua.
- Pruebas de presión.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El tapón de CPVC de 1/2" Tubox, diseñado para el sellado hermético de tuberías de agua fría y caliente. Fabricado con material de alta durabilidad que resiste la corrosión, el óxido y altas presiones. Ideal para proyectos residenciales y comerciales de plomería que requieren una unión segura mediante soldadura en frío (cemento para CPVC).



Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1/2"(13 mm)
Largo	21.5 mm
Ancho	17 mm
Espesor	2.8 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	3 g