



VALVULA ESFERA CPVC 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC34**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Cancelación de salidas de agua.
- Pruebas de presión.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

La válvula de esfera de CPVC de 3/4" Tubox, es un dispositivo de control de flujo diseñado para abrir o cerrar el paso de agua fría y caliente en redes hidráulicas residenciales o comerciales. Su mecanismo interno cuenta con una esfera perforada que gira un cuarto de vuelta mediante un maneral para bloquear o liberar el fluido de forma rápida y eficiente.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	3/4" (19 mm)
Largo	84 mm
Ancho	73 mm
Espesor	4.9 mm
Presión máxima	22 kgf/cm² / 320 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	160 g