



TUERCA UNION LISA CPVC 1" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC38**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
 - Instalaciones residenciales y comerciales.
 - Líneas de fluidos corrosivos.
 - Instalación de motobombas.
- Sistemas presurizadores e hidroneumáticos.
Salida de tinacos y cisternas grandes.
Filtros para toda la casa.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

La tuerca unión lisa de CPVC de 1" Tubox, es una conexión hidráulica de tres piezas diseñada para unir dos tramos de tubería de forma desmontable. Permite separar la línea de agua en el futuro sin necesidad de cortar los tubos, facilitando el mantenimiento de equipos o la reparación de la red.



Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.

CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1" (25 mm)
Largo	91 mm
Ancho	77 mm
Espesor	4.9 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	80 g