



## ADAPTADOR R/HEMBRA CPVC C/INSERTO LATON 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC40**



### USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Instalación de llaves angulares.
- Mangueras flexibles.
- Llaves de jardín.

### CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

### DESCRIPCIÓN

El adaptador hembra de CPVC con inserto de latón de 3/4" Tubox, es una conexión mixta diseñada para unir una línea de tubería plástica con un accesorio macho roscado de metal o plástico en línea recta. Su diseño híbrido combina la ligereza del plástico con la resistencia mecánica del metal, evitando fracturas por un ajuste excesivo.



Escanea y compra  
éste y todos nuestros  
productos en línea.

### CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

### ESPECIFICACIONES

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Diámetro</b>       | <b>3/4" (19 mm)</b>                           |
| <b>Largo</b>          | <b>39 mm</b>                                  |
| <b>Ancho</b>          | <b>26.8 mm</b>                                |
| <b>Espesor</b>        | <b>2.3 mm</b>                                 |
| <b>Presión máxima</b> | <b>23°C – 28 kgf/cm<sup>2</sup> / 400 Psi</b> |
| <b>Presión máxima</b> | <b>82°C – 7 kgf/cm<sup>2</sup> / 100 Psi</b>  |
| <b>Peso</b>           | <b>80 g</b>                                   |