




ADAPTADO R/MACHO CPVC CON INSERTO DE LATON 1" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC44**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Válvulas de compuerta o globo.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

DESCRIPCIÓN

El adaptador ranura macho de CPVC con inserto de latón de 1" Tubox, es una conexión hidráulica de transición recta. Se utiliza para unir una tubería lisa de CPVC con un accesorio que tenga rosca interior (hembra), garantizando un ajuste mecánico ultra resistente frente al torque y la presión.



Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1" (25 mm)
Largo	66.1 mm
Ancho	35 mm
Espesor	5.75 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	140 g