



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reparación de tuberías empotradas.
- Corrección de fugas en tuberías húmedas.
- Mantenimiento en espacios confinados.
- Transiciones rápidas de material.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

COPLE DE REPARACION CPVC 1/2" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC46**

DESCRIPCIÓN

El cople de reparación de CPVC de 1/2" Tubox, es una conexión diseñada para solucionar fugas, grietas o rupturas en tuberías fijas de forma rápida y sin necesidad de usar cemento solvente, soldadura ni herramientas complejas.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Material anticorrosión de alta calidad.
- Gran desempeño y durabilidad.
- Optimiza el tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1/2" (13 mm)
Abertura	16.5 mm
Largo	95 mm
Ancho	36.5 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	60 g