



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reparación de tuberías empotradas.
- Corrección de fugas en tuberías húmedas.
- Mantenimiento en espacios confinados.
- Transiciones rápidas de material.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C.

COPLE DE REPARACION CPVC 3/4" TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC47**

DESCRIPCIÓN

El cople de reparación de CPVC de 3/4" Tubox, es una conexión diseñada para solucionar fugas, grietas o rupturas en tuberías fijas de forma rápida y sin necesidad de usar cemento solvente, soldadura ni herramientas complejas.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Material anticorrosión de alta calidad.
- Gran desempeño y durabilidad.
- Optimiza el tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	3/4" (19 mm)
Largo	105 mm
Ancho	43.3 mm
Abertura	22.8 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm² / 100 Psi
Peso	60 g