




COPLE 1" CPVC TUBOX

REFERENCIA: **T-CPVC9**



USOS

- Sistemas de agua caliente y fría.
- Instalaciones residenciales y comerciales.
- Líneas de fluidos corrosivos.
- Reemplazo de tubería dañada.

CUIDADOS

- Evitar el sol directo.
- Use exclusivamente cemento solvente amarillo específico para CPVC.
- No exceda los 82 °C

DESCRIPCIÓN

El cople de CPVC de 1" Tubox, es una conexión hidráulica recta diseñada para unir dos tramos de tubería del mismo diámetro, garantizando un flujo continuo y un sellado hermético mediante cementado solvente. Este material es ideal para la conducción de agua fría y caliente en proyectos residenciales, ya que tolera temperaturas de hasta 82 °C y es altamente resistente a la corrosión y los impactos.



**Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.**

CARACTERISTICAS

- Dieléctrico.
- Inocua.
- Instalación con cemento solvente.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	1"(25 mm)
Largo	50 mm
Espesor	2.95 mm
Presión máxima	23°C – 28 kgf/cm ² / 400 Psi
Presión máxima	82°C – 7 kgf/cm ² / 100 Psi
Peso	20 g