



USOS

- Montaje y desmontaje de neumáticos automotrices
- Uso en talleres mecánicos, vulcanizadoras y centros de servicio
- Compatible con rines de acero y aluminio

CUIDADOS

- Revisar la presión de aire antes de iniciar operación
- Lubricar las partes móviles con regularidad
- No exceder el rango de tamaño de rin especificado
- Mantener la superficie del plato y los brazos de sujeción limpios
- Desconectar el equipo al finalizar el trabajo

DESMONTADORA DE LLANTA P/RIN 12-24" BIG RED

REFERENCIA: **TRE221**

DESCRIPCIÓN

Desmontadora profesional de llantas diseñada para el montaje y desmontaje seguro de neumáticos en rines de 12 a 24 pulgadas. Construida con estructura de acero reforzado y sistema de sujeción neumático, garantiza durabilidad, precisión y facilidad de uso en talleres mecánicos, vulcanizadoras y centros de servicio automotriz.



Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.



TOMACO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura robusta para trabajo continuo
- Palanca de control ergonómica para operación sencilla
- Cilindros neumáticos de alta presión para separación eficiente del talón
- Motor potente con rotación estable del plato

ESPECIFICACIONES

Rango de rin	12" – 24"
Presión de trabajo	8 – 10 bar (116 – 145 PSI)
Velocidad de rotación	6.5 rpm
Potencia del motor	0.75 – 1.1 kW (según versión)
Alimentación	110 / 220 V