

**USOS**

- Compresión de resortes de suspensión automotriz
- Instalación y desmontaje de amortiguadores y componentes de suspensión
- Ideal para talleres mecánicos, de alineación y suspensión

CUIDADOS

- No exceder la capacidad nominal de 1 tonelada
- Alinear correctamente el resorte antes de aplicar presión
- Usar siempre sobre superficie firme y nivelada

**OPRESOR DE RESORTE
VERTICAL FIJO 1 TON CON
GATO BIG RED**
REFERENCIA: **TRK1500-6**
DESCRIPCIÓN

Opresor de resorte vertical fijo con gato hidráulico integrado, diseñado para la instalación y desmontaje seguro de resortes helicoidales en suspensiones automotrices. Su estructura reforzada y sistema hidráulico de alta presión ofrecen gran estabilidad, precisión y seguridad durante el trabajo. Ideal para talleres automotrices y de suspensión.



Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.

**CARACTERISTICAS**

- Diseño vertical fijo con base reforzada
- Sistema hidráulico con gato integrado para elevación controlada
- Brazos ajustables para diferentes tamaños de resortes
- Estructura de acero sólido con recubrimiento anticorrosivo

ESPECIFICACIONES

Capacidad	1 tonelada
Altura mínima	495 mm
Altura máxima	820 mm
Dimensiones	125 * 28 * 23 cm
Diámetro de resorte compatible	80 – 250 mm